

Exporit® 720 Entkalker für Kaffeevollautomaten

Anwendungsbereiche:

Exporit® 720 Entkalker befreit alle Kaffeevoll- und Halbautomaten, Siebträger- und Kolbenmaschinen, Wasserkocher, Heißwassergeräte, Kochkessel, Eierkocher, Pad- und Kapsel-Kaffeemaschinen von Kalk. Weiterhin ist Exporit® 720 Entkalker geeignet zur Entkalkung von Luftbefeuchtern, Wasserhahnsieben, Bügeleisen, Pfannen, Zahngläser etc.

Anwendung:

Die Entkalkung von Geräten erfolgt mit 50 – 100 ml Exporit® 720 Entkalker auf 1 L Wasser gemäß der Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers. Nach der Entkalkung den Tank mit klarem Wasser gründlich ausspülen. Anschließend nochmals mit ein bis zwei Tankfüllungen klarem Wasserdurchspülen. Unbedingt Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.

Zur manuellen Anwendung verdünnen Sie 50 – 100 ml Exporit® 720 Entkalker auf 1 L Wasser und lassen diese Mischung ca. 15 min einwirken. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen.

Eigenschaften:

Die regelmäßige Anwendung von Exporit® 720 Entkalker garantiert eine gleich bleibende Espressoqualität, spart Energie und erhöht die Lebensdauer der Geräte. Bitte unbedingt Anweisungen des Geräteherstellers beachten. Exporit® 720 Entkalker lässt sich bequem und effizient anwenden und sorgt für einen vollendeten Kaffeegenuss.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen:	klare, hellgelbe Flüssigkeit
Geruch:	nahezu geruchlos
pH-Wert (unverdünnt):	pH 1
pH-Wert (1%ig):	pH 1 – pH 3
Dyn. Viskosität (20° C):	< 30 mPas
Dichte (20° C):	1,12 g/mL – 1,13 g/mL

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Achtung!

Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Inhaltsstoffe:

unter 5% Phosphonate.

Gebindegrößen:

5841	1 L Dosierflasche
5849	Karton mit 10 Dosierflaschen

Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis max. 35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.

Produktinformation

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.